

Bevegelig kabel

PL (H03VV-F)



Bruksområde

Bruksområde	Anbefalt brukt til flyttbare maskiner, lamper og radio, innendørs.
Ledertemperatur	Max. 60°C
Kortslutningstemperatur	Max. 150°C
Håndteringstemperatur	Min. 5°C
Lagertemperatur	Max. 40°C




Konstruksjon

Leder	Mangetrådet glødd kobber
Isolasjon	Blyfri PVC
Leder-merking	Med jordleder (G) 3-leder: Gul/grønn, blå, brun
	Uten jordleder (X) 2-leder: Blå, brun 3-leder: Blå, brun, sort
Ytre kappe	Blyfri PVC





Teknikk

Sertifisering	<HAR>
Standard	HD 21.5
Driftspenning	300/300 V
Prøvespenning	2 kV AC
CE-merket	LVD

Med jordleder (G)

Dimensjon	Farge	Tråddiameter i ledere	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI-nr	GTIN
mm ²		mm	m	mm	kg pr. km		
3G0,75	Hvit	0,21	S/100	6,7	55		
3G0,75	Lysegrå	0,21	S/100	6,7	55		
3G0,75	Sort	0,21	S/100	6,7	55		


Uten jordleder (X)

Dimensjon	Farge	Tråddiameter i ledere	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI-nr	GTIN
mm ²		mm	m	mm	kg pr. km		
2X0,75	Hvit	0,21	S/100	6,3	42	1056610	
2X0,75	Lysegrå	0,21	S/100	6,3	42	1056611	
2X0,75	Sort	0,21	S/100	6,3	42	1056612	
3X0,75	Hvit	0,21	S/100	6,7	55	1056613	

Bevegelig kabel

PL (H03VV-F)

Uten jordleder (X)

Dimensjon	Farge	Tråddiameter i ledere	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	El-nr	GTIN
mm ²		mm	m	mm	kg pr. km		
3X0,75	Lysegrå	0,21	S/100	6,7	55	1056614	
3X0,75	Sort	0,21	S/100	6,7	55	1056615	