

Bevegelig kabel

PL flat (H03VVH2-F)



Bruksområde





Bruksområde	Anbefalt bruk til flyttbare lamper og elektriske apparater innendørs.
Ledertemperatur	Max. 60°C
Kortslutningstemperatur	Max. 150°C
Håndteringstemperatur	Min. 5°C
Lagertemperatur	Max. 40°C

Konstruksjon

Leder	Mangetrådet glødd kobber
Isolasjon	Blyfri PVC
Leder-merking	Blå, brun
Ytre kappe	Blyfri PVC

Teknikk

Sertifisering	<HAR>
Standard	HD 21.5
Driftspenning	300/300 V
Prøvespenning	2 kV AC
CE-merket	LVD

Dimensjon	Farge	Tråddiameter i ledere	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI-nr	GTIN
mm ²		mm	m	mm	kg pr. km		
2X0,75	Bronze	0,21	S/100	3,8x6,3	31	1056600	
2X0,75	Brun	0,21	S/100	3,8x6,3	32	1056601	
2X0,75	Hvit	0,21	S/100	3,8x6,3	32	1056602	
2X0,75	Lysegrå	0,21	S/100	3,8x6,3	32	1056603	
2X0,75	Sort	0,21	S/100	3,8x6,3	32	1056604	