

# Bevegelig kabel

## PKAJ 90 (H05V2V2-F)



### Bruksområde


<b>Bruksområde</b>	Anbefalt brukt til flyttbare lamper og elektriske apparater innendørs.
<b>Ledertemperatur</b>	Max. 90°C
<b>Kortslutningstemperatur</b>	Max. 150°C
<b>Håndteringstemperatur</b>	Min. 5°C
<b>Lagertemperatur</b>	Max. 40°C

### Konstruksjon

<b>Leder</b>	Mangetrådet kobber
<b>Isolasjon</b>	Varmebestandig blyfri PVC
<b>Leder-merking</b>	Gul/grønn, blå, brun
<b>Ytre kappe</b>	Varmebestandig blyfri PVC

### Teknikk

<b>Sertifisering</b>	<HAR>
<b>Standard</b>	HD 21.12
<b>Driftspenning</b>	300/500 V
<b>Prøvespenning</b>	2 kV AC
<b>CE-merket</b>	LVD

Dimensjon	Farge	Tråddiameter i ledere	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI-nr	EAN-nr
mm <sup>2</sup>		mm	m	mm	kg pr. km		
3G0,75	Hvit	0,21	S/100	7,2	60	1056629	 702950 528409