

Bevegelig kabel

NOPKA (H05Z1Z1-F)

Halogenfri



Bruksområde

Bruksområde	Anbefalt bruk til flytbare maskiner, lamper, ovner og apparater innendørs
Ledertemperatur	Max. 60°C
Kortslutningstemperatur	Max. 150°C
Håndteringstemperatur	Min. 5°C
Lagertemperatur	Max. 40°C

Konstruksjon

Leder	Mangetrådet glødd kobber
Isolasjon	Halogenfri polymer
Leder-merking	Med jordleder (G) 3-leder: Gul/grønn, blå, brun 4-leder: Gul/grønn, blå, brun, sort 5-leder: Gul/grønn, blå, brun, sort, grå
	Uten jordleder (X) 2-leder: Blå, brun 3-leder: Blå, brun, sort 4-leder: Blå, brun, sort, grå
Ytre kappe	Halogenfri polymer

Teknikk

Sertifisering	SEMKO <HAR>
Standard	HD 21.14
Driftspenning	300/500 V
Prøvespenning	2 kV AC
CE-merket	LVD

Med jordleder

Dimensjon	Farge	Tråddiameter i ledere	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI-nr	EAN-nr
mm ²		mm	m	mm	kg pr. km		
3G0,75	Hvid	0,21	S/100	7,6	53	1056670	
3G0,75	Lysegrå	0,21	S/100	7,6	53	1056671	
3G0,75	Sort	0,21	S/100	7,6	53	1056672	
3G1	Hvid	0,21	S/50	8,0	70	1056673	
3G1	Lysegrå	0,21	S/50	8,0	70	1056674	
3G1	Sort	0,21	S/50	8,0	70	1056675	
4G1	Hvid	0,21	S/50	9,0	76	1056676	
4G1	Sort	0,21	S/50	9,0	76	1056677	
5G1	Hvid	0,21	S/50	9,8	93	1056678	
3G1,5	Hvid	0,26	S/50	9,4	85	1056679	

Bevegelig kabel

NOPKA (H05Z1Z1-F)

Med jordleder

Dimensjon	Farge	Tråddiameter i ledere	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI-nr	EAN-nr
mm ²		mm	m	mm	kg pr. km		
3G1,5	Lysegrå	0,26	S/50	9,4	85	1056680	
3G1,5	Sort	0,26	S/50	9,4	85	1056681	
4G1,5	Hvid	0,26	S/50	10,5	109	1056682	
4G1,5	Sort	0,26	S/50	10,5	109	1056683	
5G1,5	Hvid	0,26	S/50	11,6	135	1056684	
5G1,5	Lysegrå	0,26	S/50	11,6	135	1056685	
5G1,5	Sort	0,26	S/50	11,6	135	1056686	
3G2,5	Hvid	0,26	S/50	11,4	132	1056687	
5G2,5	Hvid	0,26	S/50	13,9	204	1056688	
5G2,5	Sort	0,26	S/50	13,9	204	1056689	

Uten jordleder

Dimensjon	Farge	Tråddiameter i ledere	Levering Snelle	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI-nr	EAN-nr
mm ²		mm	m	mm	kg pr. km		
2X0,75	Hvid	0,21	S/100	7,2	44		
2X0,75	Sort	0,21	S/100	7,2	44		
3X0,75	Hvid	0,21	S/100	7,6	53		
3X0,75	Sort	0,21	S/100	7,6	53		
2X1	Hvid	0,21	S/100	7,5	50		
2X1	Lysegrå	0,21	S/100	7,5	50		
2X1	Sort	0,21	S/100	7,5	50		
3X1	Hvid	0,21	S/100	8,0	60		
3X1	Sort	0,21	S/100	8,0	60		
4X1	Hvid	0,21	S/100	9,0	76		
4X1	Sort	0,21	S/100	9,0	76		
2X1,5	Hvid	0,26	S/100	8,6	67		
2X1,5	Lysegrå	0,26	S/100	8,6	67		
2X1,5	Sort	0,26	S/100	8,6	67		
4X1,5	Sort	0,26	S/100	10,5	109		