

Installasjonskabel

PR sort, limt skjerm



Bruksområde

Bruksområde	Husinstallasjonskabel til fast opplegg innen- og utendørs.
Ledertemperatur	Max. 70°C
Kortslutningstemperatur	Max. 160°C
Håndteringstemperatur	Min. 10°C
Lagertemperatur	Max. 40°C


Konstruksjon

Leder	Entrådet, glødd kobberleder
Isolasjon	Blyfri PVC
Leder-merking	Blå, brun
Fyllkappe	Plast
Jordleder	Blank kobberleder
Metalkappe	Aluminiumsbånd (Limt til ytterkappe)
Ytre kappe	Blyfri PVC
Kappefarge	Sort

Teknikk

Standard	NEK 535, IEC 60332-1/EN 50265
Driftspenning	300/500V
Prøvespenning	2,5 kV AC
CE-merket	LVD

N05VA5VH2-U

Dimensjon	Leder Antall tråder og diameter	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI-nr.	EAN-nr.
mm ²	mm	m	mm	kg pr. km		
2X1,5/1,5	1 x 1,36	B/50	5,8 x 8,2	90	1056226	
2X2,5/2,5	1 x 1,76	B/50	6,8 x 9,5	124	1056229	