

Bevegelig kabel

PMH (H05VV-F)



Bruksområde

Bruksområde	Anbefalt brukt til flyttbare maskiner, ovner og apparater, innendørs.
Ledertemperatur	Max. 60°C
Kortslutningstemperatur	Max. 150°C
Håndteringstemperatur	Min. 5°C
Lagertemperatur	Max. 40°C











Konstruksjon

Leder	Mangetrådet glødd kobber
Isolasjon	Blyfri PVC
Leder-merking	Med jordleder (G) 3-leder: Gul/grønn, blå, brun 4-leder: Gul/grønn, blå, brun, sort 5-leder: Gul/grønn, blå, brun, sort, grå Uten jordleder (X) 2-leder: Blå, brun
Ytre kappe	Blyfri PVC

Teknikk

Sertifisering	<HAR>
Standard	HD 21.5
Driftspenning	300/500 V
Prøvespenning	2 kV AC
CE-merket	LVD











Med jordleder (G)

Dimensjon	Farge	Tråddiameter i ledere	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI-nr	EAN-nr
mm ²		mm	m	mm	kg pr. km		
3G0,75	Hvit	0,21	S/100	7,6	61	1056630	
3G0,75	Lysegrå	0,21	S/100	7,6	61	1056631	
3G0,75	Sort	0,21	S/100	7,6	61	1056632	
3G1	Hvit	0,21	S/50	8,0	79	1056633	
3G1	Lysegrå	0,21	S/50	8,0	79	1056634	
3G1	Sort	0,21	S/50	8,0	79	1056635	
4G1	Hvit	0,21	S/50	9,0	97	1056636	
4G1	Sort	0,21	S/50	9,0	97	1056637	
5G1	Hvit	0,21	S/50	9,8	106	1056638	
3G1,5	Hvit	0,26	S/50	9,4	107	1056639	






Bevegelig kabel

PMH (H05VV-F)

Med jordleder (G)

Dimensjon	Farge	Tråddiameter i ledere	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI-nr	EAN-nr
mm ²		mm	m	mm	kg pr. km		
3G1,5	Lysegrå	0,26	S/50	9,4	108	1056640	
3G1,5	Sort	0,26	S/50	9,4	107	1056641	
4G1,5	Hvit	0,26	S/50	10,5	123	1056642	
4G1,5	Sort	0,26	S/50	10,5	123	1056643	
5G1,5	Hvit	0,26	S/50	11,6	153	1056644	
5G1,5	Lysegrå	0,26	S/50	11,6	154	1056645	
5G1,5	Sort	0,26	S/50	11,6	153	1056646	
3G2,5	Hvit	0,26	S/50	11,4	149	1056647	
4G2,5	Hvit	0,26	S/50	12,5	184	1056648	
5G2,5	Hvit	0,26	S/50	13,9	231	1056649	
5G2,5	Sort	0,26	S/50	13,9	231	1056650	

Uten jordleder (X)

Dimensjon	Farge	Tråddiameter i ledere	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI-nr	EAN-nr
mm ²		mm	m	mm	kg pr. km		
2X0,75	Hvit	0,21	S/100	7,2	56	1056651	
2X0,75	Sort	0,21	S/100	7,2	56	1056652	
2X1	Hvit	0,21	S/100	7,5	57	1056653	
2X1	Lysegrå	0,21	S/100	7,5	58	1056654	
2X1	Sort	0,21	S/100	7,5	57	1056655	
2X1,5	Hvit	0,26	S/100	8,6	77	1056656	
2X1,5	Lysegrå	0,26	S/100	8,6	78	1056657	
2X1,5	Sort	0,26	S/100	8,6	77	1056658	