

Brannalarmkabel

PVXP 250 V



Bruksområde

Bruksområde	Anbefalt brukt som signalkabel til brannalarmanlegg, innendørs og utendørs.
Ledertemperatur	Max. 70°C
Kortslutningstemperatur	Max. 160°C
Håndteringstemperatur	Min. 10°C
Lagertemperatur	Max. 40°C


Konstruksjon

Leder	Entrådet, glødd kobberleder
Isolasjon	Blyfri PVC
Leder-merking	Blå, sort
Opplegg	Parallele ledere
Fyllkappe	Blyfri PVC
Jordleder	Blank kobberleder
Metalkappe	Aluminiumsbånd (Limt til ytterkappen)
Ytre kappe	Blyfri PVC
Farge	Hvit

Teknikk

Standard	NEK 538, IEC 60332-1/EN 50265
Driftspenning	250 V
Prøvespenning	2kV AC
CE-merket	LVD

NO-N01VA5V-U

Dimensjon	Leder Antall tråder og diameter	Skjermtverrsnitt	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI-nr	EAN-nr
mm	mm	mm ²	m	mm	kg pr. km		
2X1/1	1 x 1,03	0,8	B/100	6,5	66	1088122	
2X1/1	1 x 1,03	0,8	T/500	6,5	66	1088120	