

Installasjonskabel

PFXP 500V



Bruksområde

Bruksområde	Industrikabel for faste installasjoner i åpne anlegg, røranlegg og kanaler. Kabelen er dobbeltisolert og kan forlegges direkte i jord hvis den gis ekstra beskyttelse.
Ledertemperatur	Max. 70°C
Kortslutningstemperatur	Max. 160°C
Håndteringstemperatur	Min. 5°C
Lagertemperatur	Max. 40°C










Konstruksjon

Leder	Entrådet eller flertrådet, rund, glødd kobberleder
Isolasjon	Blyfri PVC
Leder-merking	3-leder: Gul/grønn, blå, brun 4-leder: Gul/grønn, brun, sort, grå 5-leder: Gul/grønn, blå, brun, sort, grå
Fyllkappe	Plast
Ytre kappe	Blyfri PVC
Kappefarge	Hvit

Teknikk

Standard	NEK, HD 21.4
Driftspenning	300/500V
Prøvespenning	2,5 kV AC
CE-merket	LVD










PFXP flertrådet

Dimensjon	Leder Antall tråder og diameter	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EL- Nr.	EAN- Nr.
mm ²	mm	m	mm	kg pr. km		
3G1,5	7 x 0,53	B/50	9,1	132	1018670	
3G1,5	7 x 0,53	T/300	9,1	132	1018570	
4G1,5	7 x 0,53	B/50	9,8	155	1018680	
4G1,5	7 x 0,53	T/200	9,8	155	1018580	
5G1,5	7 x 0,53	B/50	10,6	178	1056552	
5G1,5	7 x 0,53	T/200	10,6	178	1018590	
3G2,5	7 x 0,68	B/50	10,5	191	1018671	
3G2,5	7 x 0,68	T/200	10,5	191	1018571	
4G2,5	7 x 0,68	B/50	11,4	226	1056554	

Installasjonskabel

PFXP 500V

PFXP flertrådet

Dimensjon	Leder Antall tråder og diameter	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EL- Nr.	EAN- Nr.
mm ²	mm	m	mm	kg pr. km		
4G2,5	7 x 0,68	T/200	11,4	226	1018581	 5 702950 221508
5G2,5	7 x 0,68	B/50	12,4	272	1056555	 5 702950 225230
5G2,5	7 x 0,68	T/150	12,4	272	1018591	 5 702950 222857
3G4	7 x 0,88	T/500	13,0	272	1056566	 5 702950 190019
4G4	7 x 0,88	T/500	14,0	332	1056567	 5 702950 190026
5G4	7 x 0,88	T/500	15,5	398	1056568	 5 702950 225254
3G6		T/500			1056569	 5 702950 190040
4G6	7 x 1,04	T/500	15,5	435	1056570	 5 702950 190057
5G6	7 x 1,04	T/500	17,0	524	1056571	 5 702950 224318

PFXP entrådet

Dimensjon	Leder Antall tråder og diameter	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. Vekt	El-nr.	EAN-nr.
mm ²	mm	m	mm	kg pr. km		
3G1,5	1 x 1,36	B/50	9,0	125	1056500	 5 702950 224301
3G1,5	1 x 1,36	T/300	9,0	125	1056510	 5 702950 163877
4G1,5	1 x 1,36	B/50	9,5	150	1056501	 5 702950 225162
4G1,5	1 x 1,36	T/200	9,5	150	1056511	 5 702950 163891
5G1,5	1 x 1,36	B/50	10,6	190	1056502	 5 702950 225179
5G1,5	1 x 1,36	T/200	10,6	190	1056512	 5 702950 191344
3G2,5	1 x 1,76	B/50	10,5	175	1056503	 5 702950 224295
3G2,5	1 x 1,76	T/200	10,5	175	1056513	 5 702950 163884
4G2,5	1 x 1,76	B/50	11,0	210	1056504	 5 702950 221522
4G2,5	1 x 1,76	T/150	11,0	210	1056514	 5 702950 191320
5G2,5	1 x 1,76	B/50	12,4	271	1056505	 5 702950 221539
5G2,5	1 x 1,76	T/150	12,4	271	1056515	 5 702950 191337