

Kraftkabel 1 kV

PFSP CU m. AL skjerm



Bruksområde

Bruksområde	Kan benyttes innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse.
Ledertemperatur	Max. 70°C
Kortslutningstemperatur	Max. 160°C
Håndteringstemperatur	Min. 5°C
Lagertemperatur	Max. 40°C
Bøyeradius	12 x Kabeldiameter
Tillatt trekk	Max. 50 N/mm ²








Konstruksjon

Leder	1,5-2,5mm ² : Entrådet kobberleder
Isolasjon	Blyfri PVC
Leder-merking	2-leder: Blå, brun 3-leder: Brun, sort, grå 4-leder: Blå, brun, sort, grå
Fyllkappe	Blyfri PVC
Skjerm	1,5-2,5 mm ² : Aluminiumbånd med bileder.
Ytre kappe	Blyfri PVC
Kappefarge	Mørkegrå

Teknikk

Standard	NEK, HD 603-3J
Driftspenning	1 kV
Prøvespenning	4 kV AC
CE-merket	LVD





PFSP CU med skjerm av aluminiumbånd

Dimensjon	Antall tråder og diameter	Isolasjons-tykkelse nom.	Kontakttråd/ Antall og diameter på tråder i konsentrisk leder.	Kappe-tykkelse	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI- nr	EAN- nr
mm ²	mm	mm	mm	mm	m	mm	kg pr. km		
2X1,5/1,5	1 x 1,36	0,8	1 x 1,39	1,5	B/50	10,9	186	1056300	
2X1,5/1,5	1 x 1,36	0,8	1 x 1,39	1,5	Trommel	10,9	186	1056310	
3X1,5/1,5	1 x 1,36	0,8	1 x 1,39	1,5	B/50	11,4	205	1056301	
3X1,5/1,5	1 x 1,36	0,8	1 x 1,39	1,5	Trommel	11,4	205	1056311	
4X1,5/1,5	1 x 1,36	0,8	1 x 1,39	1,5	B/50	12,2	239	1056302	
4X1,5/1,5	1 x 1,36	0,8	1 x 1,39	1,5	Trommel	12,2	239	1056312	
2X2,5/2,5	1 x 1,76	0,8	1 x 1,78	1,5	B/50	11,7	234	1056303	

Kraftkabel 1 kV

PFSP CU m. AL skjerm

PFSP CU med skjerm av aluminiumbånd

Dimensjon	Antall tråder og diameter	Isolasjons-tykkelse nom.	Kontakttråd/ Antall og diameter på tråder i konsentrisk leder.	Kappe-tykkelse	Levering	Ytre diameter nom.	Ca. vekt	EI- nr	EAN- nr
mm ²	mm	mm	mm	mm	m	mm	kg pr. km		
2X2,5/2,5	1 x 1,76	0,8	1 x 1,78	1,5	Trommel	11,7	234	1056313	
3X2,5/2,5	1 x 1,76	0,8	1 x 1,78	1,5	B/50	12,3	275	1056304	
3X2,5/2,5	1 x 1,76	0,8	1 x 1,78	1,5	Trommel	12,3	275	1056314	
4X2,5/2,5	1 x 1,76	0,8	1 x 1,78	1,5	B/50	13,1	263	1056305	
4X2,5/2,5	1 x 1,76	0,8	1 x 1,78	1,5	Trommel	13,1	263	1056315	